



HYDRAULISCHE VIBRATIONSRAMME

Präzise Arbeit mit dem Bagger

360° hydraulisch drehbar

Einsatzgebiete

Hangsicherung | Grundsicherung | Pfahlfundamente | Gleisbau

VARIABLE AUFNAHMEN

Je nach Anwendung kann die Pfahlramme mit unterschiedlichen Anbau-Backen ausgerüstet werden, z. B. für den Spundwandbau oder das Versetzen von Rohren. Die 90° schwenkbare Halteklammer erleichtert das Aufnehmen und Ablegen der Bohlen beim Spundwandbau.

Variable Aufnahmen:

- » Einfache Aufnahme (wie abgebildet)
- » Doppelklammer 350-650mm
- » Rohrklammer 100-200mm für Größe 20-28 + 28-36
- » Rohrklammer 200-350mm für Größe 36-45

JEDERZEIT EINSATZBEREIT

Auch bei schlechtem Wetter!

EINSATZGEBIETE

Die hydraulische Vibrationsramme von SkanCraft ist perfekt für Sie: **Hangsicherung | Grundsicherung | Pfahlfundamente | Gleisbau**
Auch im Brückenbau und Kanalbau ist die Vibrationsramme einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

| Typ | SCPDRT20-28 | SCPDRT28-36 | SCPDRT36-45 | SCPDRT42-50 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Maschine | 20-28 to. | 28-36 to. | 36-45 to. | 42-50 to. |
| Frequenz | 3000 U/min 50 Hz | 2750U/min 45 Hz | 2700 U/min 45 Hz | 2700 U/min 45 Hz |
| Zentrifugalkraft | 300 kN | 500 kN | 570 kN | 690 kN |
| Excentrisches Moment | 3,5 kgm | 6,1 kgm | 7 kgm | 8,5 kgm |
| Arbeitsdruck max. | 200 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
| Druckabsicherung | 250 bar | 270 bar | 270 bar | 270 bar |
| Ölmenge | 180 l/min | 220 l/min | 330 l/min | 330 l/min |
| Drehbereich | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Schwenkbereich | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Gewicht Ramme | 1700 kg | 1900 kg | 2200 kg | 2500 kg |
| Gewicht Verlängerung | 590 kg | 630 kg | 660 kg | 660 kg |
| Stielverlängerung Länge | 2245 mm | 2530mm | 2810mm | 2810mm |

Stielverlängerung für mehr Arbeitshöhe
Somit können Spundwände bis ca. 9m mit herkömmlichen Baggern gerammt werden

Hohe Vibrationsleistung

Leistungstarker hydraulischer Endlosrotator

Optional mit Heavy-Duty-Drehwerk für Bohr-Ramme

Schnell und sicher in der Bedienung

360° endlos drehen für schnelles Positionieren

Halteklammer 90° kippbar für schnelles Aufnehmen der Spundbohlen vom Boden

Anbaubar an alle Bagger mit Hammerverrohrung





STRONG AT WORK



08502 / 24 90 1 0



info@skancraft.com

www.skancraft.com



Mörtlbauer Baumaschinen Vertriebs GmbH | D-94081 Fürstentzell | Aspertscham 10
Mörtlbauer Baumaschinen GmbH | AT-6233 Kramsach | Hagau 79
info@mörtlbauer-baumaschinen.de | moertlbauer-baumaschinen.de